



	80	95		80	95
MOTOR			TOMA DE FUERZAS		
Marca	Case IH		Embrague tipo	Independiente	
Potencia	2500 rpm		Accionamiento	Mecánico	
Cantidad de cilindros	4		Régimen velocidad	540rpm a 2200rev motor	
Cilindrada	3.9 l		SISTEMA ELÉCTRICO		
Aspiración	Normal	Turbo	Alternador	12V - 85Amp	
Reserva de Torque	28%	37%	CAPACIDADES		
Lubricación	A presión		Tanque combustible	90,1 l	
Filtro de aire	Tipo seco de doble elemento		Sistema de refrigeración	14 l	16 l
Inyección	Directa con Bomba rotativa		Carter del motor	11,4 l	
Intervalos de servicio	300 hs		Trasnmisión / Sist. Hidráulico	55 l	
TRANSMISIÓN			RODADOS		
Tipo	Sincronizada con reversor		Delantero	13,6 x 24	13,6 x 24
Velocidades (adelante y atrás)	12 x 12		Trasero	16,9 x 34	18,4 x 34
Reducción final	Tipo planetaria		PUESTO DE COMANDO		
Freno de servicio	Discos en baño de aceite, accionamiento hidráulico		Dirección	Hidrostática	
Freno de estacionamiento	autoajustable y autocompensadas		Controles	Régimen del motor, nivel de combustible, temperatura líquido refrigerante. Horómetro	
Embrague tipo	Mediante palanca, bloquea freno de servicio		Asiento	Con apoya brazos y suspensión	
Accionamiento	Seco, ceramético		Estructura antivuelco ROPS rebatibles	Estándar versión sin cabina	
Diámetro del disco	11"	12"	Cabina original c/AA y calefacción	Estándar versión con cabina	
Transmisión delantera	Mecánico		PESOS Y DIMENSIONES		
Tipo	Electrohidráulico		Trocha ajuste delantera	1550 / 1980 mm	
Accionamiento			Radio de giro c/freno	4250 mm	
SISTEMA HIDRÁULICO			A - Largo total	4059 mm	
Bomba	Doble bomba de centro abierto de engranajes		B - Ancho total	2025 mm	
Caudal máximo	51,7 l/min		C - Altura total	1896 mm	
Presion máxima de trabajo	190bar		E - Despeje del suelo	375 mm	
Sistema de dirección	Hidrostática		Pesos de traslado	3770 kg	
Caudal máximo	30,8 l/min				
Caudal total del tractor	82,5 l/min				
Número de válvulas de control remoto	1	2			
Categoría del levante de 3 puntos	II	II			
Capacidad máxima de levante de 3ptos	3565 Kg				
Capacidad máxima de levante a 610mm	2700 Kg				
Levante y descenso rápido (LOM)	SI				

CASE IH. PARA LAS PERSONAS QUE EXIGEN MAS.

Case IH se reserva el derecho de implementar mejoras en el diseño y modificaciones en las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso y sin contraer ninguna obligación de instalarlas en unidades vendidas anteriormente. Las especificaciones, descripciones y materiales ilustrativos contenidos aquí reflejan correctamente los datos conocidos en la fecha de la publicación, aunque están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Las ilustraciones pueden incluir equipamientos opcionales y accesorios y pueden no incluir todos los equipamientos estándar.

ARC00103 - 02/12 - Impreso en Argentina.

www.caseih.com.ar

CNH Argentina S.A.
Calle 28 N° 920
Panamericana Km. 38,5
Teléfono: 54 3327 446100
Garín - Buenos Aires - Rep. Argentina.

