

# ESPECIFICAÇÕES

Especificações	Maxxum 110	Maxxum 125
<b>Motor</b>		
Potência nominal do motor	110 cv	125 cv
Rotação nominal	2.200 rpm	2.200 rpm
Torque a 1.250 rpm	510 Nm	555 Nm
Reserva de torque	43%	38%
Cilindros / Cilindrada	4 / 4,5 ℓ	6 / 6,75 ℓ
Válvulas	8	12
Aspiração	Turbo / Intercooler	Turbo / Intercooler
Injeção de combustível	Bomba injetora mecânica	Bomba injetora mecânica
Capacidade do tanque de combustível	176 ℓ	250 ℓ
<b>Sistema elétrico</b>		
Alternador	120 A	120 A
Capacidade da bateria	960 CCA	960 CCA
<b>Transmissão</b>		
Standard	12x12 Synchro	12x12 Synchro
Creeper (opcional)	24x24	24x24
PTO	540/1.000 rpm	540/1.000 rpm
<b>Sistema hidráulico</b>		
Tipo de sistema	Engrenagem	Engrenagem
Número de controles remotos	2 (centro aberto)	2 (centro aberto)
Vazão da bomba de direção	40 ℓ/min	40 ℓ/min
Vazão da bomba para implementos	63 ℓ/min	63 ℓ/min
Vazão total do sistema hidráulico	103 ℓ/min	103 ℓ/min
Categoria do levante hidráulico	Categoria II	Categoria II
Tipo de sensor	Controle mecânico de draft (MDC)	Controle mecânico de draft (MDC)
Capacidade de levante do 3º ponto	3.610 kgf	3.610 kgf