



# ESPECIFICACIONES

	135		150		165		180	
<b>Motor</b>								
Marca	Case IH		Case IH		Case IH		Case IH	
Cilindrada	6,7 ℓ		6,7 ℓ		6,7 ℓ		6,7 ℓ	
Rotación nominal	2.200 rpm		2.200 rpm		2.200 rpm		2.200 rpm	
Potencia en la rotación nominal	141 cv (104 kW)		149 cv (110 kW)		168 cv (123 kW)		180 cv (132 kW)	
Torque a 1.400 rpm	610 Nm		620 Nm		720 Nm		733 Nm	
Aspiración	Turbo Intercooler		Turbo Intercooler		Turbo Intercooler		Turbo Intercooler	
Número de cilindros	6		6		6		6	
<b>Transmisión</b>								
Tipo	Semipowershift	Mecánico	Semipowershift	Mecánico	Semipowershift	Mecánico	Semipowershift	Mecánico
Embrague	Hidráulico/multidisco		Hidráulico/multidisco		Hidráulico/multidisco		Hidráulico/multidisco	
Velocidades (adelante x reversa)	18x6	15x12	18x6	15x12	18x6	15x12	18x6	15x12
<b>Toma de fuerza</b>								
Accionamiento	Electrohidráulico		Electrohidráulico		Electrohidráulico		Electrohidráulico	
Velocidad	540/1.000 rpm		540/1.000 rpm		540/1.000 rpm		540/1000 rpm	
<b>Sistema hidráulico</b>								
Bomba	Pistón	Engranaje	Pistón	Engranaje	Pistón	Engranaje	Pistón	Engranaje
Caudal total	116 ℓ/min	120 ℓ/min	116 ℓ/min	120 ℓ/min	116 ℓ/min	120 ℓ/min	116 ℓ/min	120 ℓ/min
Caudal de la bomba de dirección exclusiva	64 ℓ/min	60 ℓ/min	64 ℓ/min	60 ℓ/min	64 ℓ/min	60 ℓ/min	64 ℓ/min	60 ℓ/min
Válvulas de control remoto	2 (STD) - 4 (OPC)	4	2 (STD) - 4 (OPC)	4	2 (STD) - 4 (OPC)	4	2 (STD) - 4 (OPC)	4
Capacidad de levante a 610 mm del ojal	5.530 kg /6.475 kg (OPC)		5.530 kg /6.475 kg (OPC)		5.530 kg /6.475 kg (OPC)		5.530 kg /6.475 kg (OPC)	
<b>Tanques de combustible</b>								
Capacidad (principal + auxiliar)	375 ℓ		375 ℓ		375 ℓ		375 ℓ	
<b>Neumáticos</b>								
Estándar	14.9-28R1 (delantero) y 23.1-30R1 (trasero)		18.4-26R1 (delantero) y 24.5-32R1 (trasero)		18.4-26R1 (delantero) y 24.5-32R1 (trasero)		18.4-26R1 (delantero) y 24.5-32R1 (trasero)	
Opcional	18.4-26R1 (delantero) y 20.8-38R1 (duales traseros)		18.4-26R1 (delantero) y 20.8-38R1 (duales traseros)		18.4-26R1 (delantero) y 20.8-38R1 (duales traseros)		18.4-26R1 (delantero) y 20.8-38R1 (duales traseros)	
<b>Confort del operador e instrumentos</b>								
Aire-acondicionado	Estándar		Estándar		Estándar		Estándar	
Asiento del operador con ajuste neumático	Estándar	Versión cabina: STD Versión plataforma: ND	Estándar	Versión cabina: STD Versión plataforma: ND	Estándar	Versión cabina: STD Versión plataforma: ND	Estándar	Versión cabina: STD Versión plataforma: ND
Radar de suelo	Estándar	ND	Estándar	ND	Estándar	ND	Estándar	ND
Panel de instrumentos digital	Estándar	ND	Estándar	ND	Estándar	ND	Estándar	ND
Válvulas de control remoto accionadas por joystick	Opcional	ND	Opcional	ND	Opcional	ND	Estándar	ND

STD - Estándar  
 OPC - Opcional  
 ND - No disponible